




01.



02.



FR - Version plus compacte du modèle KS 450, pensée et conçue pour couper les tubes métalliques, profils et poutrelles, même en angle à droite et à gauche jusqu'à 60°.

Etai hydraulique avec guides enregistrables, glissant transversalement sur le plan de travail avec positionnement et blocage hydraulique; complète de réducteur de pression. Arrêts à 0°, 45° gauche et 45° droite. Rigide archet en acier électro-soudé avec section tubulaire, poulies diam. 360mm. Ajustement de la tension du ruban avec micro interrupteur, guides lame avec des parties en métal dur et roulements sur le guide lame antérieure.

(01.) Dispositif mécanique (palpeur) qui permet à l'archet de descendre vite sur le matériel à couper et relèvement automatique du point de début coupe. Ajustement de la force et de la vitesse de descente et de coupe. Console de commande avec voyants pour contrôler : correct tension de ruban; carter protège-lame ouvert/fermé; protection magnétique et thermique protège moteur. Socle monobloc avec bac collecteur, réservoir démontable et électropompe pour la lubro-réfrigération; centrale hydraulique avec huile, brosse de nettoyage ruban motorisée, ruban bimétal.

ES - Version mas compacta de la KS 450. Adecuadas para cortes de vigas y perfilados de carpinteria. Arco en acero a seccion tubular electrosodado, poleas de 360 mm. de diametro.

Patines guia hoja en metal endurecido y cojinetes suplementarios anterior. Mando electronico en consola, con Led de control para: tension hoja, carter cubre hoja abierto, motor en bloqueo, presencia tension electrica. Regulacion de velocidad de bajada y del esfuerzo de corte por optimizar el trabajo en la seccion de las piezas. Tension muy elevada de la hoja de 2000 kg/cm2 con microinterruptor de control. (01.) Dispositivo mecanico para deteccion del punto de inicio corte con guia lineal. (02.) Amplio plano de trabajo con entallos en varios angulos, topes automaticos a 45° izquierda, 0°, 45° derecha. Adaptacion automatica de las posiciones de inicio de corte gracias al dispositivo de acercamiento rapido y de fin trabajo con sensor de contacto. Cortes inclinados de 60° derecha hasta 60° izquierda con bloqueos automaticos a 45°, 0°, 45°. Mordaza frontal hidraulica con carrera total deslizable transversalmente sobre una guia a recirculo de esferas con apertura de 460 mm., con reductor de presion incluido. Acercamiento y bloqueo rapidos con una sola leva. Rodillos de apoyo de ambos lados. Columna monobloque, se puede mover con un transpallet, con deposito extraible y cajon para recoger las virutas extraible.

➔ Tension élevée du ruban de 2000 kg/cm² avec micro interrupteur de contrôle et arrêt immédiat en cas de ruban rompu ou pas en tension .
Tension muy elevada de la hoja de 2000 kg/cm² para cortar mas rapido y mas preciso.

➔ Etai avec course hydraulique totale de 460 mm. mordaza frontal hidráulica con carrera total, da 460 mm., no necesita posicionamiento manual.

FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA					OPTIONAL
0°	310	280	450X270	-	0° 250X120 max
0°*	350*	330*	450X320*	-	170X60 min
45°	300	270	320X270	-	
45°*	330*	320*	320X300*	-	
60°	210	200	-	180X270	
60°	160	150	-	150X270	
1 0 2	1.7/2.2	35/70	H 34**	865	h B 900 L 2500 H 2180 h 850
1	2.2	15÷100	s 1.1		
			L 4250		

** Sur requete lame H 27 x 0.9 mm / A pedido, hoja H 27 x 0.9 mm